

Aqua FCCFE filterpatroner

Filterpatron for reduksjon av jern

Modeller:

- FCCFE



Aqua FCCFE

Filterpatron for reduksjon av jern. Patronen filtrerer effektivt oppløst jern fra vann inntil en konsentrasjon på 3,0 mg/l. Dette filteret er egnet for små vannmengder. Vannet som skal filteres, må ikke inneholde hydrogensulfid.

Fordeler:

- Patron med meget effektiv ionebyttemasse som granulat 0,2-0,7mm. Massen har stor kapasitet til å redusere jernforbindelser i forbruksvann.
- Forhindrer avleiringer av jern som gir rustflekker på sanitærutstyr og hvitvask
- Beskytter vaskemaskiner og oppvaskmaskiner
- Lavt trykktap ved høy vannstrøm
- Tilpasset de fleste filterhus
- Konstruksjonen av filterpatronen gjør at vannet strømmer gjennom hele filtermassen, som dermed utnyttes maksimalt
- Laget av ANSI/NSF/FDA godkjente materialer
- PZH helse sertifikat
- Temperatur område: 2 - 52 °C

Norvann AS

Kontor: +47 32 24 38 90
Postboks 218
3401 Lier, Norge

www.norvann.no

Testet ved: Trykk: 6 bar, temperatur: 15 °C, ved nominell vannstrøm.

Modell	Varenummer	Høyde (")	Bredde (")	Nominell gjennomstrømning (L/min)	Trykktap (bar)
FCCFE10	9911098	9 7/8"	2 1/2"	3	0,2-0,4
FCCFE10BB	3000034	9 7/8"	4 1/2"	12	0,3-0,5
FCCFE20BB	3000035	20"	4 1/2"	18	0,3-0,5



NORVANN
-alt innen vannrensing