



Eco Line Spectrum SFH Multi

Eco Line Spectrum Filterhus i rustfritt stål 316L
Robust hus som tåler de fleste miljøer.

Modeller :

- Eco Line Spectrum SFH Multi serien

Eco Line Spectrum

Filterhus i rustfritt stål (316L) for å tåle de mest krevende og aggressive miljøer der holdbarhet, pålitelighet og kjemisk kompatibilitet er nødvendig for væskeforedling.

Eco Line Spectrum filterhus har en rekke alternativer for lukking og tilkoblingstyper som passer alle bruksområder og operatørkrav. Alle filterhusene leveres med universalpatronadaptore som passer både DOE og 222 inkludert med Buna N tettningsring. Alternativt i EPDM, Teflon eller Viton.



3, 5 og 7 runde

Benytter 3, 5 eller 7 filterpatroner. 2" BSP tilkobling, 2x 1/4" inngang for manometer, 2x 1/2" tappepunkt og en 1/4" trykkavlastingsventil i lokket. 5 og 7 runder modellene kan også skaffes i 3" BSP utvendig gjenget inntak/uttak.

12 runder

Benytter 12 patroner. 3" DN80 tilkobling, monteringsben, 2x 1/4" inngang for manometer, 2x 1/2" tappepunkt og en 1/2" trykkavlastningsventil i lokket.

Alle 3, 5 og 12 runders husene er tilgjengelig i standard konfigurasjon med en V-klemme for festing av lokket. Operatørene drar fordel av å oppgradere til Premier-versjonen ved da å bruke svingbolter og hengslet lokk som holder lokket festet til filterhuset.

22 and 36 runder

Benytter 22 og 36 filterpatroner. 4" DN100 tilkobling eller 6" DN150 flenset anslutning, monteringsben, 2x 1/4" inngang for manometer, 2x 1" tappepunkt og drar nytte av svingbolter og "davitt-arm" for trygt bytte av patroner. Ventilene er 1/2" på 22 runder og 3/4" på 36 runder.

Norvann AS

Kontor: +47 32 24 38 90
Postboks 218
3401 Lier, Norge

www.norvann.no



NORVANN
-alt innen vannrensing

Gruppe 1 / Filterhus



PFH Hode

Praktisk øyebolt og hengsel.
Gjør det enklere når patroner skal byttes.



V-Klemme

Låser lokket til filterhuset på standard hus



Justerbar toppplate

For enkel installasjon av DOE, 222/fin eller 222 /flat patron (ved hjelp av kopp og fjærer)



Universal patronadapter

For DOE-eller 222

Tilbehør / Ekstrautstyr



PG3



3 & 4"
tilkobling



Flenset
tilkobling

Viktige produktfunksjoner

- Universal patron adapter for DOE og 222 patroner
- Justerbar toppplate for å akseptere 1" variasjon på patronens lengde.
- 2x manometerporter for måling av trykk
- 2x dreneringsporter, en for rent og en for urent.
- Forsterket ben med mulighet for å boltes fast i gulv for ekstra sikkerhet.
- Trykkavlastningsventil for sikkerhet.

Spesifikasjoner:

Modell	Varenummer	Patron (")	Tilkobling (")	Nominell gjennomstrømning (L/min)	Vekt (kg)
SFH-SPC-3-10-2-GP-MT	9911228	3x10	2 BSPM	60	11
SFH-SPC-3-20-2-GP-MT		3x20	2 BSPM	120	16
SFH-SPC-3-30-2-GP-MT	9911249	3x30	2 BSPM	180	19
SFH-SPC-3-40-2-GP-MT		3x40	2 BSPM	240	23
SFH-SPC-5-10-2-GP-MT	9911229	5x10	2 BSPM	100	12
SFH-SPC-5-20-2-GP-MT	9911258	5x20	2 BSPM	200	17
SFH-SPC-5-30-2-GP-MT	9911236	5x30	2 BSPM	300	21
SFH-SPC-5-40-2-GP-MT	9911259	5x40	2 BSPM	400	24
SFH-SPC-7-20-2-GP-MT		7x20	2 BSPM	280	26
SFH-SPC-7-30-2-GP-MT	9911422	7x30	2 BSPM	420	29
SFH-SPC-7-40-2-GP-MT	9911430	7x40	2 BSPM	560	33
SFH-SPC-12-30-3-GP-MT		12x30	3 DN80	720	42
SFH-SPC-12-40-3-GP-MT	9911408	12x40	3 DN80	960	60
PFH-SPC-22-30-4-GP-MT		22x30	4 DN100	1320	95
PFH-SPC-22-40-4-GP-MT		22x40	4 DN100	1760	105
PFH-SPC-36-40-6-GP-MT		36x40	6 DN150	2880	170

* Strømningshastighet beregnet ut fra Spectrum SPE 20 micron



*Siden det skjer kontinuerlig teknisk utvikling, tar vi forbehold om å endre tekniske data uten forvarsel. Det tas også forbehold mot eventuelle skrivefeil