



Judo Profi-Plus Premium Line

Mekanisk silfilter for fjerning av partikler.

Manuell og automatisk tilbakespyling

Modeller:

- Profi-plus (manuell)
- Profimat-plus (automatisk)



Profi-plus
(manuell)

Profimat-plus
(Automatisk)

Judo Profi-Plus Premium Line

Unik silduk som beskytter mot at bakterier bygges opp i filteret. Denne unike JUDO patenten setter en helt ny standard. Alle PREMIUM-Line inntakssiler har denne sølvbelagte silduken av rent rustfritt stål.


JUDO er derfor en av de beste løsningene som finnes for å forhindre vekst og opphoping av bakterier i selve filteret, og er et viktig bidrag til økt fokus på filterhygiene og trygghet for deg.

Effektiv tilbakespyling

Det 'Roterende renseprinsippet' er velprøvet gjennom hundre tusener av filter i drift. Under tilbakespylingen blir filterduken ' støvsuget' og spylt innenfra med rent vann uten at vann-strømmen brytes under noe tidspunkt.



Roterende "støvsuging" er velprøvet gjennom tusen av filter i drift. Filterduken spylse samtidig innenfra



sølvbelagt
filterduk i rustfritt stål

Fordeler:

- Renser og gir en sikker beskyttelse mot partikler utenfra.
- Hygienisk med spesiell beskyttelse mot bakterievekst med sølvbelagt filterduk.
- Økonomisk hvor man slipper kostbart eller komplisert patronbytte.
- Praktisk hvor innkommende vannstrøm opprettholdes under tilbakespyling.
- Effektiv tilbakespyling med roterende rengjøringsarmer.

Automatisk tilbakespyling:

Automatisk tilbakespyling som finnes i to utgaver. Tidsstyrt (AT) med spyling hver time, dag uke eller måned som valg, eller både tids-trykkdifferanse- styrt tilbakespyling(ATP). Den siste varianten er særlig godt egnet for varierende vannkvalitet eller lukkede kretser. Både tids intervaller og nivåer for trykkdifferanse kan stilles inn hver for seg.

Norvann AS
Kontor: +47 32 24 38 90
Postboks 218
3401 Lier, Norge
www.norvann.no



NORVANN
-alt innen vannrensing

Produktoversikt og tekniske data

Judo profi-plus (manuell) for vanntemperaturer intill 30°C

Hus i slagfast plast PN 16 (1½" og 2" i plastbelagt støpejern): patentert bajonett-kobling med flens i gjenget messing, silduk i rustfritt stål med sølvbelegg som beskytter mot bakterievekst. Håndhjul med automatisk varsler for tilbakespyling (fra ¾" til 1¼") og utstyrt med roterende rengjøringsarm og samtidig rensing av inspeksjonsglass.

Modell	JPF+	JPF+	JPF+	JPF+	JPF+
Varenummer	9910822	9910640	9910641	9910642	9910643
Rørdim	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
Nominell vannstrøm ved et trykktap på 0,2 (0,5) bar m³/time	4,1 (6,7)	4,7 (7,6)	5,3 (8,5)	13 (18)	16 (22)
Lysåpning mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ytre mål lengde (mm)	180	195	230	252	280
Ytre mål i bredde (mm)	130	130	130	154	154
Byggemål over senter rør	280	280	280	329	329
Byggemål under senter rør	165	165	165	97	97

Judo profimat-plus (automatisk) for vanntemperaturer intill 30°C

Samme som type JPF+ samt utstyrt med automatisk, motordrevet tilbakespylings funksjon, Energi 230V/50 Hz, elektronisk kontroll med lys og lyd- varsel ved feil eller funksjonssvikt. Alternativer for kontroll med tilbakespyling:

T-kontroll: for JPF+ -AT ¾" - 2" med spyling etter time, dag, uke, måned i tillegg til manuell oppstart.

TP-kontroll: for JPF+ -ATP ¾" - 2" som ovenfor men med ekstra mulighet for tilbakespyling etter trykk-forskjell over silduken (differanse kan stilles inntil 1 bar).

Modell	JPF+ -A	JPF+ -A	JPF+ -A	JPF+ -A	JPF+ -A
Varenummer	9910800	9910637	9910639	9910638	9910635
Rørdim	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
Nominell vannstrøm ved et trykktap på 0,2 (0,5) bar m³/time	4,1 (6,7)	4,7 (7,6)	5,3 (8,5)	13(18)	16 (22)
Lysåpning mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ytre mål lengde (mm)	180	195	230	252	280
Ytre mål i bredde (mm)	133	133	133	158	158
Byggemål over senter rør	335	335	335	402	402
Byggemål under senter rør	165	165	165	97	97

