



# Judo Juko

Mekanisk silfilter for fjerning av partikler.  
Integrert trykkreduksjonsventil.  
Manuell og automatisk spyling

## Modeller:

- Juko (manuell 3/4"-2")
- Jukomat (automatisk 3/4"-2")



Juko  
(manuell)

Jukomat  
(Automatisk)

## Judo Juko

Silfilter med integrert trykkreduksjonsventil designet med hus i slagfast plast PN16. Reduksjonsventil som er fabrikkinnstilt til 4 bar. Kan enkelt justeres fra 1.5 - 6 bar. Manometer for inngående og utgående trykk. Silen er utstyrt med integrert trykkregulator som motvirker variasjoner i vanntrykk og beskytter deler og fittings.

## Effektiv tilbakespyling

Det 'Roterende renseprinsippet' er velprøvet gjennom hundre tusener av filter i drift. Under tilbakespylingen blir filterduken ' støvsuget' og spylt innenfra med rent vann uten at vannstrømmen brytes under noe tidspunkt.

## Fordeler:

- Renser og gir en sikker beskyttelse mot partikler utenfra.
- Hygienisk med spesiell beskyttelse mot bakterievekst med sølvbelagt filterduk.
- Økonomisk hvor man slipper kostbart eller komplisert patronbytte.
- Praktisk hvor innkommende vannstrøm opprettholdes under tilbakespyling.
- Effektiv tilbakespyling med roterende rengjøringsarmer.

## Automatisk tilbakespyling:

En motordrevet enhet rengjør filterduken for deg. Intervaller for tilbakespyling stilles med enkel bryter (valg: dag, uke, måned). Et patentert elektrisk backup system for stenger spyleventil hvis strømmen skulle gå under spyling.

**Norvann AS**  
Kontor: +47 32 24 38 90  
Postboks 218  
3401 Lier, Norge

[www.norvann.no](http://www.norvann.no)



**NORVANN**  
-alt innen vannrensing

## Produktoversikt og tekniske data

### Judo Juko (manuell) for vanntemperaturer intill 30°C

Høygradig plasthus PN 16, messingkobling med gjenger og patentert hurtigkobling, filterduk i rustfritt stål, sølvbelagte rengjøringsarmer. Stort håndhjul for tilbakespyling og rengjøring av inspeksjonsglass, patentert keramisk ventil ved spyleutløp. Trykkmåler og trykkregulator er forhåndsinnstilt på 4 bar (slipstrykk kan stilles mellom 1, 5 og 6 bar).

Modell	Juko-LF	Juko-LF	Juko-LF	Juko-LF	Juko-LF
Varenummer	9910747	9910711	9910748	9910749	9910698
Rørdim	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Nominell vannstrøm ved et trykktap på 0,2 bar m <sup>3</sup> /time	2,3	3,6	5,8	9,1	14,0
Lysåpning mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lengde (mm)	180	195	230	301	335
Bredde (mm)	130	130	130	108	108
Byggemål over senter rør	158	158	158	181	181
Byggemål under senter rør	270	270	270	356	356

### Judo Jukomat (automatisk) for vanntemperaturer intill 30°C

Som JUKO-LF samt tillegg automatisk tilbakespylingsfunksjon. Filter duken blir vakuum-rengjort tre ganger under hver tilbakespyling. Tilbakespyling velges ved installasjon (valg: dag, uke, måned). Kontrollenheten tester om backupstrømmen er ved full kraft før hver tilbakespyling. Skulle strømmen gå under tilbakespyling (medfølger) vil backup strøm sørge for at spylesyklus blir fullført. El-anslutning 230 V/50 Hz.

Modell	Juko-LF-A	Juko-LF-A	Juko-LF-A	Juko-LF-A	Juko-LF-A
Varenummer	9910750	9910727	9910751	9910752	9910699
Rørdim	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Nominell vannstrøm ved et trykktap på 0,2 bar m <sup>3</sup> /time	2,3	3,6	5,8	9,1	14,0
Lysåpning mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lengde (mm)	180	195	230	301	335
Bredde (mm)	130	130	130	108	108
Byggemål over senter rør	158	158	158	181	181
Byggemål under senter rør	319	319	319	403	403