

# Norvann E-C AF-X Ionebytter-anlegg

## Modeller:

- Norvann E-C AF-X 25
- Norvann E-C AF-X 37
- Norvann E-C AF-X 50

- ✓ Tidsstyrt spyling
- ✓ Volumstyrt spyling

- ✓ Effektiv rensing
- ✓ Jern, mangan, kalk og humusfarge
- ✓ Uten bruk av kjemikalier



Norvann AS  
Office: +47 32 24 38 90  
Fax: +47 32 24 38 91  
Postboks 218  
3401 Lier, Norway  
www.norvann.no



Effektiv rensing av vann som inneholder jern, mangan, kalk og humusfarge. Uten bruk av kjemikalier. Kapasiteter fra 1,0 - 3,5 m<sup>3</sup>/ time

**Enkelt og driftssikkert filteranlegg med meget god renseseffekt.**

#### Kjent og solid teknologi

Dette filteret er installert i et stort antall over flere år. Vi kan derfor trygt anbefale det til deg som har problemer med vann som inneholder jern, mangan, kalk og humusfarge.

#### Aktiv høykvalitets filtermasse

Når vannet passerer gjennom ionebyttermassen trekker den til seg de oppløste ionene. Resultatet blir vann uten sjenerende hardhet, farge, jern eller mangan. Vi benytter høykvalitets ionebyttermasse med høy effekt og lang levetid.

#### Selvrensende og automatisk

Filtermassen vil etter hvert mettes og krever rensing og opplading. Filtermassen lades opp igjen med vanlig saltoppløsning. Dette skjer automatisk etter forhåndsinnstilte intervaller, normalt 1-2 ganger per uke. Det eneste man må gjøre er å etterfylle salttabletter i saltbeholderen

#### Rent vann

Resultatet er vann med minimalt innhold av kalk, jern, mangan og humusfarge.

Renseanlegget består av filtertanken (med ionebyttermasse), en salt-tank (for salttabletter) og en brukervennlig digital filterautomatikk.

Anlegget leveres komplett med 1" anslutning og integriert bypassventil for montering

Modell	Norvann E-C AF-X 25	Norvann E-C AF-X 37	Norvann E-C AF-X 50
Norvann varenummer	911032	911033	9911034
Filtermasse volum i liter	37	37	50
Ventiltype	255		
Kapasitet (maksimum m <sup>3</sup> /t)	1,2	1,8	2
Trykkfall ved Qmaks (bar)	0,3		
Arbeidstrykk (bar)	3 til 8		
Temperatur vann inn (°C)	1 til 38		
Strømforsyning (V)	12		
Rørforbindelse	1"		
Mål renseanlegg i cm (høyde)	130	155	145
(diameter)	25	25	31
Mål salttank i cm (høyde)	83	83	97
(diameter)	40	40	52

## Norvann AS

Kontor 32 24 38 90

Faks: 32 24 38 91

Postboks 218

3401 Lier

www.norvann.no



**NORVANN**  
alt innen vannrensing



- ✓ Volumstyrt spyling
- ✓ tidsstyrt spyling