

Aqua AF Duplex.

lonebytter-anlegg for kontinuerlig drift

Modeller:

- Aqua AF-D 25
- Aqua AF-D 35
- Aqua AF-D 45
- Aqua AF-D 65
- Aqua AF-D 75
- Aqua AF-D 100

✓ Tidsstyrt spyling



NORVANN
alt innen vannrensing

Kompakt ionebytteranlegg for fjerning av kalsium og magnesium (hardt vann). Kapasiteter fra 1,2 - 3,5 m³/time

Vann er viktig både for enkeltindivider og for industrien. Når vannkvaliteten er redusert, er riktig vannrensing en av de viktigste utfordringene vi står ovenfor.

Et vanlig problem er at vannet er for hardt. Det vil si at det inneholder for mye av kalsium og magnesium ioner. Innholdet av slike ioner forårsaker belegg, som sammen med andre forhold kan forårsake energitap på 30-40 % i varmtvannsberedere og varmeanlegg.

Duplex ionebytteranlegg gir en effektiv reduksjon av kalsium og magnesium, og filteret regenereres auto-matisk med vanlig salt.

Egenskaper ved Duplex bløtgjøringsanlegg:

- ◆ Helautomatisk
- ◆ Fungerer vekselvis eller i parallell drift
- ◆ Korrosjonssikre filtertanker - lang levetid
- ◆ Høy driftssikkerhet
- ◆ Mulighet for regulering av saltforbruket til regenerering
- ◆ Regenerering tilpasset vannforbruket
- ◆ Kort regenereringstid
- ◆ Topp kvalitet, pålitelighet og svært god driftsøkonomi

Aqua AF Duplex modeller:

Modell		AF-D 25	AF-D 35	AF-D 45	AF-D 65	AF-D 75	AF-D 100
Varenummer		9911317	9911316	9911315	9911314	9911313	9910494
Filtermasse (l)		25	35	45	65	75	100
Tankstørrelse («)		8x44	10x44	10x54	12x48	13x54	14x65
Kapasitet m ³ /t	Minimum (m ³ /t)	0,6	0,9	1,6	1,8	1,9	2,5
	Nominell (m ³ /t)	1,0	1,3	1,7	2,0	2,2	2,8
	Maksimal (m ³ /t)	1,8	2,0	2,3	2,7	3,0	3,5
Trykkfall (bar)		0,2				0,3	
Arbeidstrykk (bar)		2-8					
Temperatur på vann inn (°C)		1-38					
Strømforsyning (V)		230/12V					
Rørforbindelse («)		1»					
Dimensjoner	A- Høyde (m)	1,30	1,30	1,55	1,40	1,55	1,83
	B- Bredde(m)	0,50	0,70	0,70	0,80	0,90	1,00
	C- Høyde (m)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
	D- Bredde(m)	0,30	0,30	0,45	0,45	0,45	0,45

