

Filterhus i polypropylen med trykkavlastingsventil
Passer for en rekke patroner og applikasjoner.



Aqua FH Big Blue Filterhus

Modell	Varenummer	Gjenge (")	Nominell gjennomstrømning (L/min)	Diameter x høyde (mm)
FH10BB	200200	1"	50	184x346
FH20BB	200201	1"	80	184x606

- Beskyttelse av varmesystemer
- Forbehandling av vannbehandlingssystemer
- Forfilter for tilbakeslag i osmotiske systemer
- Arbeidstrykk 8 bar
- Maksimumstemperatur 52 °C
- Hygenesertifikat PZH

Eksempler på patroner som passer til våre FH Big Blue hus:

Aqua FCCEL - Spesielt for å filtrere mekanisk forurensning som sand, slam og rust.



Modell	Varenummer	Filtrering (µm)	Kapasitet (L/min)	Høyde (")	Bredde (")	Trykktap (Bar)
FCCEL5M10BB	9910576	5	30	9 7/8	4 ½	0,2-0,4
FCCEL20M10BB	3000029	20	30	9 7/8	4 ½	0,2-0,4
FCCEL20M20BB	9910552	20	60	20	4 ½	0,2-0,4

- Patronene kan rengjøres ved å spyle utsiden med vann
- Foldet polypropylen gir patronene stort filterareal
- Lavt trykktap ved høy vannstrøm
- Designet spesielt for å filtrere mekanisk forurensning som sand, slam og rust i størrelser på 5,10, 20 og 30 mikron.
- Laget av ANSI/NSF/FDA godkjente materialer
- PZH helse sertifikat
- Temperaturområde: 2 til 52°C

Aqua FCCBLX - Eksepsjonell evne til å adsorberer klor og andre flyktige organiske kjemikalier fra vannet. Ubehagelige lukter og smaker.



Modell	varenummer	Filtrering (µm)	Kapasitet (L/min)	Høyde (")	Bredde (")	Trykktap (Bar)
FCCBLX10BB	200511	5	12	9 7/8	4 ½	0,3-0,5
FCCBLX20BB	500512	5	18	20	4 ½	0,3-0,5

- Reduserer 99 % av klor og 97,4 % bly
- Dobbeltså stor overflate som granulert aktivt karbon
- Tilpasset de fleste filterhus
- Høykvalitets kokosnøtt karbon bedrer smaken og lukten av vannet ved å adsorbere kjemikalier
- Laget av ANSI/NSF/FDA godkjente materialer
- PZH helse sertifikat
- Eget filter i filteret som stanser partikkelflukt fra filteret
- Temperatur område: 2 - 52 °C

Aqua FCPS Big Blue - Spesielt laget for å stanse, sand, rust, humus og andre svevende bløte partikler



Modell	Varenummer	Filtrering (µm)	Kapasitet (L/min)	Høyde (")	Bredde (")	Trykktap (Bar)
FCPS1M10BB	3000018	1	40	9 7/8	4 ½	0,3-0,5
FCPS5M10BB	9910452	5	40	9 7/8	4 ½	0,3-0,5
FCPS20M10BB	200505	20	40	9 7/8	4 ½	0,3-0,5
FCPS50M10BB	9910298	50	40	9 7/8	4 ½	0,3-0,5
FCPS1M20BB	3000242	1	60	20	4 ½	0,3-0,5
FCPS5M20BB	200526	5	60	20	4 ½	0,3-0,5
FCPS20M20BB	200510	20	60	20	4 ½	0,3-0,5
FCPS50M20BB	9910357	50	60	20	4 ½	0,3-0,5

- FCPS filterpatroner
 - Lavt trykktap ved høy vannstrøm.
 - Laget ANSI/NSF/FDA godkjente materialer
 - Har PZH helsesertifikat.
 - Temperaturområde: 1- 52 °C.
 - Levetid - 3 til 6 måneder*
- * Avhenger av vannkvalitet og mengde forurensning. Testet ved: 6 bar, 15 °C, nominell vannstrøm.



Aqua FH Big Blue



Aqua FCPS Big Blue



Aqua FCEL Big Blue



Aqua FCCBLX Big Blue