

# Eco Line Spectrum Filterhus i rustfritt stål 316L



SFH-SPC-7-20-GP-MT

## Eco Line Spectrum filter

Filterhus i rustfritt stål (316L) for å tåle de mest krevende og aggressive miljøer der holdbarhet, pålitelighet og kjemisk kompatibilitet er nødvendig for væskeforedling.

Eco Line Spectrum filterhus har en rekke alternativer for lukking og tilkoblingstyper som passer alle bruksområder og operatørkrav. Alle filterhusene leveres med universalpatronadaptere som passer både DOE og 222 inkludert med Buna N tettningssring. Alternativt i EPDM, Teflon eller Viton.

### 3, 5 og 7 runde

Benytt 3,5 eller 7 filterpatroner. 2" BSP tilkobling, 2x 1/4" inngang for manometer, 2x 1/2" tappepunkt og en 1/4" trykkavlastingsventil i lokket. 5 og 7 runder modellene kan også skaffes i 3" BSP utvendig gjenget inntak/uttak.

### 12 runder

Benytt 12 patroner. 3" DN80 tilkobling, monteringsben, 2x 1/4" inngang for manometer, 2x 1/2" tappepunkt og en 1/2" trykkavlastningsventil i lokket.

Alle 3, 5 og 12 runders husene er tilgjengelig i standard konfigurasjon med en V-klemme for festing av lokket. Operatørene drar fordel av å oppgradere til Premier-versjonen ved da å bruke svingbolter og hengslet lokk som holder lokket festet til filterhuset.

### 22 and 36 runder

Benytt 22 og 36 filterpatroner. 4" DN100 tilkobling eller 6" DN150 flenset anslutning, monteringsben, 2x 1/4" inngang for manometer, 2x 1" tappepunkt og drar nytte av svingbolter og "davit-arm" for trygt bytte av patroner. Ventilene er 1/2" på 22 runder og 3/4" på 36 runder.



### PFH Hode

Praktisk øyebolt og hengsel. Gjør det enklere når patroner skal byttes.



### V- Klemme

Låser lokket til filterhuset på standard hus



### Justerbar toppplate

For enkel installasjon av DOE, 222/fin eller 222 /flat patron (ved hjelp av kopp og fjærer)



### Universal patronadapter

For DOE-eller 222



120°C



10 bar



PED 97/23/EC


#### Viktige produktfunksjoner

- Universal patron adapter for DOE og 222 pålønner
- Justerbar toppplate for å akseptere 1" variasjon på patronens lengde.
- 2x manometerporter for måling av trykk
- 2x dreneringsporter, en for rent, en for urent
- Forsterket ben med mulighet for å boltes fast i gulv for ekstra sikkerhet.
- Trykkavlastningsventil for sikkerhet.

#### Tilbehør / Ekstrautstyr



PG3



3 &amp; 4" tilkobling

Flenset  
tilkobling

#### Produktinformasjon

Produktbetegnelse	Patron (")	Tilkobling (")	Flow* (l/m)	Vekt (kg)
SFH-SPC-3-10-2-GP-MT	3 x 10	2 BSPM	60	11
SFH-SPC-3-20-2-GP-MT	3 x 20	2 BSPM	120	16
SFH-SPC-3-30-2-GP-MT	3 x 30	2 BSPM	180	19
SFH-SPC-3-40-2-GP-MT	3 x 40	2 BSPM	240	23
SFH-SPC-5-10-2-GP-MT	5 x 10	2 BSPM	100	12
SFH-SPC-5-20-2-GP-MT	5 x 20	2 BSPM	200	17
SFH-SPC-5-30-2-GP-MT	5 x 30	2 BSPM	300	21
SFH-SPC-5-40-2-GP-MT	5 x 40	2 BSPM	400	24
SFH-SPC-7-20-2-GP-MT	7 x 20	2 BSPM	280	26
SFH-SPC-7-30-2-GP-MT	7 x 30	2 BSPM	420	29
SFH-SPC-7-40-2-GP-MT	7 x 40	2 BSPM	560	33
SFH-SPC-12-30-3-GP-MT	12 x 30	3 DN80	720	42
SFH-SPC-12-40-3-GP-MT	12 x 40	3 DN80	960	60
PFH-SPC-22-30-4-GP-MT	22 x 30	4 DN100	1,320	95
PFH-SPC-22-40-4-GP-MT	22 x 40	4 DN100	1,760	105
PFH-SPC-36-40-6-GP-MT	36 x 40	6 DN150	2,880	170

\* Strømningshastighet beregnet ut fra Spectrum SPE 20 micron