

# LONGLIFE-Line – med unike trykkegenskaper

JUDO JUKO-LONGLIFE - vannfilterstasjon

JUKOMAT-LONGLIFE automatisk vannfilterstasjon

Ekstra fordeler med JUKO-LF i forhold til SPEEDY-LF:

- ✓ **Beskytter:**  
filterstasjonen er utstyrt med integrert trykkregulator som motvirker variasjoner i vanntrykk og beskytter deler og fittings.
- ✓ **Miljøvennlig:**  
og sparer store beløp i påkjenninger utstyr i ethvert hjem.

En rekke fordeler med JUKOMAT-LF i forhold til JUKO-LF:

- ✓ **Gjør det selv:**  
en motor drevet enhet rengjør filterduken for deg intervaller for tilbakespyling stilles med enkel bryter (valg: daglig, ukentlig, månedlig og to-månedlig).
- ✓ **Sikkert:**  
et patentert elektrisk back-up system for stenger spyleventil hvis strømmen skulle gå under spyling.



JUDO JUKO-LONGLIFE  
vannfilterstasjon

JUDO JUKOMAT-LONGLIFE  
automatisk vannfilterstasjon

## Produktutvalg og tekniske data

### JUDO JUKO-LONGLIFE

for vann inntil 30°C (86°F)

**Produktegenskaper:** Høygradig plasthus PN 16, messingkobling med gjenger og patentert hurtigkobling, filterduk i rustfritt stål, sølvbelagte rengjøringsarmer, stort håndhjul for tilbakespyling og rengjøring av inspeksjonsglass, patentert keramisk ventil ved spyleutløp. Trykkmåler og trykkregulator er forhåndsinnstilt på 4 bar (slipptrykk kan stilles mellom 1, 5 og 6 bar).

Type	JUKO-LF	JUKO-LF	JUKO-LF	JUKO-LF	JUKO-LF
Rørdim	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
Nominell vannstrøm m <sup>3</sup> /h	2,3	3,6	5,8	9,1	14,0
Lysåpning mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ytre mål i mm					
Lengde	180	195	230	301	335
Bredde	130	130	130	108	108
Byggemål over senter rør	158	158	158	181	181
Byggemål under senter rør	270	270	270	356	356

### JUDO JUKOMAT-LONGLIFE

for vann inntil 30°C (86°F)

**Scope of delivery:** Som JUKO-LF samt tillegg auto - matisk tilbakespylingsfunksjon. Filter duken blir vakuump- rengjort tre ganger under hver tilbakespyling. Tilbakespyling velges ved installasjon (valg: daglig, ukentlig, månedlig og yo-månedlig). Kontrollenheten tester om back-up strømmen er ved full kraft før hver tilbakespyling. Skulle strømmen gå under tilbakespyling (medfølger) vil back up strøm sørge for at spylesyklus blir fullført. El-anslutning 230 V/50 Hz.

Type	JUKO-LF-A	JUKO-LF-A	JUKO-LF-A	JUKO-LF-A	JUKO-LF-A
Rørdim	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
Nominell vannstrøm m <sup>3</sup> /h	2,3	3,6	5,8	9,1	14,0
Lysåpning mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ytre mål i mm					
Lengde	180	195	230	301	335
Bredde	130	130	130	108	108
Byggemål over senter rør	158	158	158	181	181
Byggemål under senter rør	319	319	319	403	403

