

AQUA FCPP Filterpatroner

Filterpatroner for filtrering av sand, rust, humus og andre svevende partikler. Filterpatronene leveres med filtreringsfinhet 1, 5, 20 og 50 mikron (FCPP1M, FCPP5M, FCPP20M, FCPP50M).

Filterpatroner utført i spunnet polypropylen, er meget godt egnet til å stanse partikler i vann og væsker. Patronene er konstruert som dybdefilter med gradert finhet. Derfor filtrerer patronen partikler av forskjellige størrelser på en enkel og økonomisk måte. Den graderte finheten i patronen sikrer maksimal evne til å fange opp og holde på partikulært materiale.

FCPP serien

- Benyttes på både kaldt og varmt vann
- Utført i spunnet polypropylen. Kjerne av polypropylen
- Gradert finhet gir optimal levetid på patronen
- Lavt trykkfall med høye vannstrømmer
- Designet spesielt for å stanse, sand, rust, humus og andre svevende partikler ned til størrelser som 1, 5, 20 og 50 mikron
- Laget av ANSI/NSF/FDA godkjente materialer. PZH helse sertifikat
- Temperaturområde: 2 til 52°C.

Modell Trykktap	Høyde	Bredde	Filtrering	Kapasitet	
	[""]	[""]	[mikron]	[l/min]	[bar]
FCPP1M	9 7/8	2 1/2	1	20	0,2 - 0,4
FCPP5M	9 7/8	2 1/2	5	20	0,2 - 0,4
FCPP10M	9 7/8	2 1/2	10	20	0,2 - 0,4
FCPP20M	9 7/8	2 1/2	20	20	0,2 - 0,4
FCPP50M	9 7/8	2 1/2	50	20	0,2 - 0,4
FCPP5M10BB	9 7/8	4 1/2	5	60	0,3 - 0,5
FCPP20M10BB	9 7/8	4 1/2	20	60	0,3 - 0,5
FCPP5M20BB	20	4 1/2	5	80	0,3 - 0,5
FCPP20M20BB	20	4 1/2	20	80	0,3 - 0,5

Testet ved: 6 atm, 15°C, nominell vannstrøm

Norvann AS
Office: +47 32 24 38 90
Fax: +47 32 24 38 91
Postboks 218
3401 Lier, Norway
www.norvann.no



NORVANN

alt innen vannrensing